



## Descrição do Produto

A COLA DE CONTATO é um adesivo a base de borracha de Neoprene, desenvolvido para colagens de alto desempenho em diferentes materiais, entre si e combinados em diversos tipos de aplicações. É um adesivo de uso geral, pode ser utilizado na colagem de couro, tecidos, fibras, tapeçaria de automóveis, madeira, papelão, carpetes, etc. Não adere materiais a base de polipropileno, Polietileno e Teflon.

## Propriedades físicas

<b>Base química:</b>	Adesivo a base de Neoprene
<b>Aparência (visual):</b>	Líquido levemente amarelado
<b>Viscosidade a 25 °C:</b>	2.000 a 3.000 cps
<b>Densidade a 25 °C:</b>	0,8 a 1,0 g/mL
<b>Teor de sólidos:</b>	15 a 20 %
<b>Temperatura de aplicação:</b>	5 a 35 °C
<b>Temperatura de operação:</b>	- 30 a 70 °C
<b>Tempo de cura inicial:</b>	5 a 20 minutos
<b>Tempo de cura total:</b>	24 horas
<b>Tempo de Armazenamento à 20°C:</b>	12 meses

## Instruções de uso e manuseio

1. Agite bem antes de usar.
2. As superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e livres de oleosidade e gorduras. Superfícies porosas devem ser lixadas antes da aplicação do adesivo.
3. Faça um teste preliminar com o material desejado para determinar a quantidade necessária de adesivos e compatibilidade de substratos.
4. Aplique uma camada de cola em ambas as superfícies. Aguarde a secagem (5 a 10 min).
5. Monte as peças, exercendo pressão do centro para as bordas, evitando a formação de bolhas.
6. Temperatura recomendada para a aplicação: entre 18°C e 25°C.

Para manuseio do produto, recomenda-se a utilização de EPI's. Para maiores informações de segurança, consultar a FISPQ do produto.

## Limitações de uso

A COLA DE CONTATO TEKBOND não é indicada para as seguintes situações:

1. Para as superfícies que estejam com contato direto dos alimentos.
2. Não recomendado para aplicações de imersão contínua em água.
3. Não recomendado para uso em juntas abaixo do solo ou trafegáveis.

## Embalagens disponíveis

Bisnagas de 30 g;

## Armazenamento

Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco à temperatura de 5 à 25°C, ao abrigo da luz solar direta, longe de calor excessivo, faíscas, chamas; Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Após o uso mantenha a embalagem hermeticamente fechada.

## Informações gerais

Aplique o adesivo em local ventilado. Evite a inalação por período prolongado, os solventes contidos poderão causar dores de cabeça ou tonturas, se ocorrer vá a um local arejado, se persistir procure orientação médica. Contém líquido inflamável, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor. Não é indicado para sistemas de água quente, superfícies pintadas e contato com alimentos.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a **FISPQ** – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.