

ONDULINE® CLÁSSICA FIT

FICHA TÉCNICA DA TELHA

MATERIAL E APLICAÇÃO

A telha é feita de fibras vegetais impermeabilizada com asfalto e resina termofixa. A composição da cor é feita com pigmentos minerais. Sistema de coberturas leves. Ideal para todos os tipos de telhados.



5x MAIS LEVE*



ECOLÓGICA



IMPERMEABILIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento	200 cm
Largura	76 cm
Perfil	8 ondas
Altura da onda	3,8 cm
Inclinação mínima	18%
Inclinação recomendada	27%
Peso por telha	5 kg
Peso por m ²	4 kg / m ²
Espessura	3 mm
Área total	1,52 m ²
Área útil da telha	1,20 m ²
Número de fixadores por telha	16 Prego Fácil ou 16 Speedfix
Impermeabilização garantida	15 anos
Categoria	CE – Category S



* metro quadrado 5x mais leve do que fibrocimento de 5 mm

DISPONÍVEL NAS CORES:



Vermelha



Marrom



Verde

INSTALAÇÃO

Instalação específica, consulte o guia de instalação no site:

https://br.onduline.com/sites/onduline_br/files/guiaondulineclassica.pdf

IMPERMEABILIZAÇÃO GARANTIDA

Para obter impermeabilização com garantia de 15 anos e certificar desempenho mecânico e físico do produto, siga o guia de instalação.

Essa Ficha Técnica foi preenchida com as informações atualmente disponíveis. Produto foi feito respeitando os parâmetros acima mencionados mas o produtor/distribuidor não pode antecipar qualquer futura modificação no produto ou legislação. É de responsabilidade do consumidor usar o produto de acordo com as recomendações do produtor/distribuidor.

www.onduline.com.br

Onduline do Brasil LTDA
Rodovia BR 040, km 775,
36092-005, Distrito Industrial II, Juiz de Fora, Brasil

Onduline®
Sistemas de Coberturas Leves