

APLICAÇÕES

» Indicado para perfurar e romper concreto e alvenaria, utilizando haste adaptadora tipo SDS Plus e mandril adequado, pode-se perfurar madeira, metal, plástico, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

- » Não acompanha haste adaptadora e mandril convencional;
- » Possui punho emborrachado tipo "D", para maior conforto e segurança;
- » Função rompedor, somente para pequenas operações;
- » Possui velocidade variável que permite o controle da rotação da ferramenta;
- » Seletor de função e alavanca de função;
- » Punho auxiliar.

ESPECIFICAÇÕES

- » Encaixe: SDS Plus;
- » Potência: 900 W;
- » Tensão: ~127 V;
- » Frequência: 50 Hz/60 Hz;
- » Velocidade sem carga: 800 min⁻¹;
- » Impactos: 4.000 ipm;
- » Força de impacto: 4 J;
- » Capacidade de perfuração:
aço 13 mm/ concreto 26 mm/ madeira 40 mm;
- » Pressão sonora: LpA 91.7 dB(A) K = 3 dB(A);
- » Potência sonora: LwA 102.7 dB(A) K = 3 dB(A);
- » Nível de vibração: 1.5 m/s²;
- » Peso aproximado: 4,4 kg.



Imagem meramente ilustrativa.



Sandro Meller
Responsável Técnico

Fabricado na China, importado e distribuído por:
Ferragens Negrão Comercial LTDA CNPJ 76.639.285/0001-77
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 2800
CEP 81310020 Curitiba - PR - Brasil
Telefone (41) 2109 8005 - www.worker.com.br