

APLICAÇÕES

Indicado para ambientes internos e externos.

CARACTERÍSTICAS

- » Possui 3 pontos de referência para medição: frontal, traseiro e dispositivo para cantos;
- » Desligamento automático do laser em aproximadamente 30 segundos e do aparelho em 180 segundos;
- » Com função memória das últimas 10 medições e indicador de nível de carga das pilhas;
- » Possui alça multiuso, usada para transporte e medições com o dispositivo para cantos, e nível bolha;
- » Extremamente leve e compacto, facilitando a portabilidade e o manuseio;
- » Unidades de medida: metro (m), polegada fracionária, pés (ft), pés/polegada fracionária (' '), sistema chinês.

ESPECIFICAÇÕES

- » Precisão do medidor: ± 3 mm;
- » Resolução na unidade metros: 1 mm;
- » Faixa de medição: 0,05 m a 40,0 m;
- » Classe do laser: 02;
- » Comprimento da onda (laser): 620 nm - 690 nm;
- » Potência do laser: < 1 mW;
- » Temperatura de trabalho: 0°C a 40°C;
- » Temperatura de armazenagem: -20°C a 70°C;
- » Classe de proteção: IP 54;
- » Comprimento do medidor: 124 mm;
- » Largura do medidor: 42 mm;
- » Espessura do medidor: 23 mm;
- » Peso aproximado: 85 g;
- » Alimentação: 2 pilhas AA (não inclusas).



Imagem meramente ilustrativa.

Sandro Meller
Responsável Técnico

Fabricado na China, importado e distribuído por:
Ferragens Negrão Comercial LTDA CNPJ 76.639.285/0001-77
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 2800
CEP 81310020 Curitiba - PR - Brasil
Telefone (41) 2109 8005 - www.worker.com.br