

APLICAÇÕES

Indicado para uso com aerógrafo, respeitando a capacidade do equipamento.

CARACTERÍSTICAS

- » Leve, prático e compacto;
- » Possui ajuste de vazão do ar.

ESPECIFICAÇÕES

- » Tensão de entrada (fonte):
~100 V - ~240 V Bivolt automático;
- » Frequência de entrada: 50 Hz/ 60 Hz;
- » Tensão de entrada e corrente (minicompressor):
12 Vcc - 0,8 A;
- » Pressão de trabalho (minicompressor): 25 lbf/pol²;
- » Capacidade de produção de ar do minicompressor:
0,35 PCM (10 l/min).

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- » 1 minicompressor;
- » 1 adaptador
~100 V - ~240 V bivolt automático;
- » 1 mangueira com 1,8 metros;
- » 1 adaptador
(1/4" NPT fêmea - 1/8" macho NPT);
- » 2 conectores para mangueira
(rosca 1/8" NPT fêmea - espigão 3/16");
- » 1 tubo de sucção;
- » 1 suporte de apoio para aerógrafo.



Imagem meramente ilustrativa.


Sandro Meller
Responsável Técnico

Fabricado na China, importado e distribuído por:
Ferragens Negrão Comercial LTDA CNPJ 76.639.285/0001-77
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 2800
CEP 81310020 Curitiba - PR - Brasil
Telefone (41) 2109 8005 - www.worker.com.br